

MŰSZAKI ADATLAP

Kelt:
04/07/2023

ALUBUTYL Kültéri Profilvédő Szalag C50IMP120H

TERMÉK ISMERTETŐ

Termék száma:	Alu+Butyl (1,2mm)
Leírása:	Butyl alapú lágy termoplasztikus tömítőmassza, alumínium fóliára kasírozva. UV-, vegyszer-, és időjárásálló.
Alkalmazási terület:	-30°C ÷ +90°C fok között feldolgozható általános célú tömítő, szigetelő, ragasztó szalag. Építőiprban, víz-, gáz-, klímaszerelésnél, üveg és egyéb profilok kereteinek szigeteléséhez alkalmazható. Akrilüveg, kemény PVC, rozsdamentes acél felületek illesztéseihez, víz és gáztömör illesztésekhez.
Műszaki leírás:	hordozó anyaga: Alumíniumra kasírozott butyl alkalmazási hőmérséklet: -30°C+90°C kritikus hőmérséklet: -35°C
Raktározás:	Normál körülmények: 20°C, 50% páratartalom mellett originál csomagolásban 8-12 hónap.



MEGJEGYZÉS: Fenti információk és adatok az EUROPAN jelenlegi műszaki ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapulnak, nincsenek visszatartott dokumentációk, de az értékek nem lehetnek véglegesek. A felhasználó kizárólag felelős a termék használatából származó következményekért.